APS CL1 MEHA (785 721)

- Hoher Tragekomfort
- Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß durch energieabsorbierende Nanopartikel
- Beste Sicht durch Antibeschlag-Beschichtung und hohe Lichtdurchlässigkeit



Typ	**APS CL1 MEHA**
Art-Nr.	**785 721**
Nennspannung bis (UN)	1000 V
Farbe	transparent
Material	**Polycarbonat**
Wandstärke	ca. 2 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 1
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	158 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT	≥ 75 %
Norm	GS-ET-29, EN 166, EN 170

Stammdaten	
Nettogewicht	182.001 g/st
GTIN (EAN)	4013364360198
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39269060

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil