APS T AS 25C SC (785 823)

- Aktivschutz (Abdunklung) im Ernstfall
- Beste Sichtwahrnehmung
- Voller Schutz auch bei Kratzern
- Lebensdauer 10 Jahre



- Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S
- Mit beidseitiger Steckaufnahme für LED-Schutzschirmlampe

Typ	**APS T AS 25C SC**
Art-Nr.	**785 823**
Farbe	grau
Norm	GS-ET-29, EN 166, EN 170
Material	**Polycarbonat**
Wandstärke	1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	25 cal / cm²
Lichttransmissionsgrad VLT	43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse	2

Stammdaten	
Nettogewicht	328.981 g/st
GTIN (EAN)	4013364427013
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39269060

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil