APUP M (787 023)



Typ	APUP M
Art-Nr.	**787 023**
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 1
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	4,1 cal / cm²
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor	31 cal / cm²
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor	37 cal / cm²
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor)	28 cal / cm²
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor)	34 cal / cm²
Normen	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5
Material	Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%)
Flächengewicht	160 g/m²
Größe (International)	M
Farbe	blau

Stammdaten	
Nettogewicht	250.001 g/st
GTIN (EAN)	4013364482432
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	61034200

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil