# KL-D-ARC-10-41-S (787 106)



| Typ | KL-D-ARC-10-41-S |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **787 106** |
| Kategorie | RC |
| Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
| Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
| Prüfspannung | 20 kV |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| ATPV-Wert | 16 cal / cm² |
| Gesamtlänge | 410 mm |
| Wandstärke | 2,3 mm |
| Größe | 10 |
| Verpackungsfarbe | weiß / gelb |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 650.000 g/paa |
| GTIN (EAN) | 4013364483170 |
| VPE | 1 PAA |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 40151900 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil