ES YM2 95 (795 001)



Das Seil wird ohne Presskabelschuhe geliefert und kann meterweise bestellt werden

Typ	**ES YM2 95**
Art-Nr.	**795 001**
Auführung	einpolig
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Seilquerschnitt	95 mm²
Mindestbestellmenge *)	1 m
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Seil	**E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel**
Werkstoff Hülle	**Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)**
Bohrung Anschlusslappen	Ø12,5 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	1.000 kg/m
GTIN (EAN)	4013364011816
VPE	1 M
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Erdungsseillänge bei Bestellung angeben (Schrittweite 1 m).

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil