RD 10 STTZN L2000 (800 908)



Mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m²). Für die Verlegung in Armierungen geeignet (z. B. Betonstützen oder Betonfundamenten).

Typ	RD 10 STTZN L2000
Art-Nr.	**800 908**
Durchmesser Ø Leiter	10 mm
Querschnitt	78 mm²
Werkstoff	**St/tZn**
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Zinküberzug	≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m²)
Spezifischer Leitwert	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,25 Ohm mm² / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Länge	2 m
Längentoleranz	+/- 5%

Stammdaten	
Nettogewicht	1.280 kg/st
GTIN (EAN)	4013364486836
VPE	10 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	72149939

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.
Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.