BA 30X3.5 STTZN EASY R50M (814 335)



Stahlband in Anlehnung an DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für eine leichtere Verlegung bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Einsatz in Beton.

Typ	**BA 30X3.5 STTZN EASY R50M**
Art-Nr.	**814 335**
Breite	30 mm
Dicke	3,5 mm
Querschnitt	105 mm²
Werkstoff	**St/tZn**
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Längentoleranz	+/- 5%

Stammdaten	
Nettogewicht	840 g/m
GTIN (EAN)	4013364442979
VPE	50 M
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	72123000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil