
HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A (819 255)





Maßbild

Typ	HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
Art-Nr.	**819 255**
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	1990 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Fangspitze	500 mm
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Farbe Leitung	grau
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 7000
Querschnitt Seele	19 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 45 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PVC**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
PA-Anschlussleitung	Band **NIRO** 1000 x 18 x 0,4 mm
Werkstoff Anschusselemente	**NIRO**
Mindestbestelllänge	6 m
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 1890 mm, 1x HVI light innen) 240 km/h
Max. freie Länge	1890 mm
Min. Einspannlänge	600 mm
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	5.677 kg/st
GTIN (EAN)	4013364255371
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil