RD 8 AL WE KM R100M (840 128)



DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung. Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.

Typ	RD 8 AL WE KM R100M
Art-Nr.	**840 128**
Durchmesser Ø Leiter	8 mm
Querschnitt	50 mm²
Werkstoff	Al
Eigenschaften	weich
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen	11 mm
Werkstoff Mantel	**Kunststoff**
Manteldicke	1,5 mm
Spezifischer Leitwert	≥ 27,77 m / Ohm mm²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,036 Ohm mm² / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Längentoleranz	+/- 5%

Stammdaten	
Nettogewicht	5 m/kg
GTIN (EAN)	4013364160002
VPE	100 KG
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	76052100

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.
Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil