BA 30X3.5 V2A R25M (860 925)



Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Typ	BA 30X3.5 V2A R25M
Art-Nr.	**860 925**
Breite	30 mm
Dicke	3,5 mm
Querschnitt	105 mm²
Werkstoff	NIRO
Werkstoff-Nr.	1.4301 / 1.4303
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert	≥ 1,25 m / Ohm mm²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,8 Ohm mm² / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Längentoleranz	+/- 5%

Stammdaten	
Nettogewicht	1.000 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364093140
VPE	25 KG
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	72202021

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil