Produktdatenblatt: Schirmanschluss am Kabel

SA KRF 10 V2A (919 031)

- Zur lötfreien Verbindung eines Leiters am Schirm
- Für alle Kunststoff- und Bleimantelkabel einsetzbar
- Auch für stahlarmierte Bleimantelkabel



Mit Kontaktrollfedern lassen sich lötfreie Schirmverbindungen zum Potentialausgleich oder zum Blitzschutz-Potentialausgleich herstellen. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist durch eine werkzeuglose Montage möglich.

Typ	**SA KRF 10 V2A**
Art-Nr.	**919 031**
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	4-10 mm
Werkstoff	NIRO
Farbe	blank
Montage auf	Kabelschirm

Stammdaten	
Nettogewicht	2.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364103511
VPE	20 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	73209090

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil