# Produktdatenblatt: Schirmanschluss am Kabel

## SA KRF 22 V2A (919 033)

- Zur lötfreien Verbindung eines Leiters am Schirm
- Für alle Kunststoff- und Bleimantelkabel einsetzbar
- Auch für stahlarmierte Bleimantelkabel



Mit Kontaktrollfedern lassen sich lötfreie Schirmverbindungen zum Potentialausgleich oder zum Blitzschutz-Potentialausgleich herstellen. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist durch eine werkzeuglose Montage möglich.

| **Typ** | **SA KRF 22 V2A** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **919 033** |
| Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 10 kA |
| Klemmbereich Rd | 14-22 mm |
| Werkstoff | NIRO |
| Farbe | blank |
| Montage auf | Kabelschirm |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 5.000 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364103535 |
| VPE | 20 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 73209090 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil