

DG MOD H NPE (952 081)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste





Prinzipschaltbild



Maßbild

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für zwei- und vierpolige DEHNguard DG M H TT ... .

Typ	DG MOD H NPE
Art-Nr.	**952 081**
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I_n)	80 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I_{max})	120 kA
Höchste Dauerspannung AC (U_C)	255 V

Stammdaten	
Nettogewicht	37.500 g/st
GTIN (EAN)	4013364318182
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil