


## UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD (377 335)



Maßbild UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD

Für die Anwendung im Außenbereich mit UV-stabilisierter Leitung (H01N2-D)  
Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

<b>Typ</b>	<b>UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>377 335</b>
Länge (l1)	200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh	<b>Cu/gal (Ni)Sn</b>
Werkstoff Seil	<b>Cu</b>
Kabel	H01N2-D
Querschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Befestigung	[2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis	Für die Anwendung im Aussenbereich
Isolierung	PVC schwarz
Temperaturbereich	-20 °C ... +85 °C
Seilausführung	flexibel
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1

### Stammdaten

Nettogewicht	937.300 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364522473
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)