



KS SQ A NS VNRLBXU (VNRLBXU)

- KurzschlieÙscheinen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Maßbild KS SQ A NS VNRLBXU

Erdseitig mit Kugelkopfhaube starr (KKH 20 FS).

Typ	KS SQ A NS VNRLBXU
Art.-Nr.	VNRLBXU
Anwendung	NS
Einhängevorrichtung	SQ
Position Eihängevorrichtung (I_H)	175 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Höhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlänge (I_G)	500 mm
Schienenabstand (S_A)	150 mm
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	90 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	64 kA
Einsatzort	Niederspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff KurzschlieÙscheine	Aluminium
Werkstoff Seil	Cu, hochflexibel
Seilquerschnitt	50 mm ²
Seillänge	2500 mm

Stammdaten

Nettogewicht	10.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364450868
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Ab einer Gesamtlänge > 1000 mm werden 2 Eihängevorrichtungen benötigt.