Produktdatenblatt: EuK-Vorrichtung VI, Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff

EKV3 35VI DG VE5K3HM (VE5K3HM)



Drehgriff mit 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm.
Für Kabelverteilerschränke (KVS).

Typ	**EKV3 35VI DG VE5K3HM**
Art-Nr.	**VE5K3HM**
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	35 mm²
Seilquerschnitt Erdseite	35 mm²
Seilquerschnitt Cu	35/35 mm²
Länge Phasenseil A	200 mm
Länge Phasenseil B	400 mm
Länge Phasenseil C	600 mm
Länge Erdseil	500 mm
Vollisoliert	Ja
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	6,9 kA
Werkstoff Klemmkörper	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Gehäuseschalen	**Makrolon**
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C

Stammdaten	
Nettogewicht	1.527 kg/st
GTIN (EAN)	4013364162679
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.