Produktdatenblatt: EuK-Vorrichtung TI, Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff

EKV3 25TI DG VSUN6NV (VSUN6NV)



Drehgriff mit 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm.
Für Kabelverteilerschränke (KVS).

Typ	**EKV3 25TI DG VSUN6NV**
Art-Nr.	**VSUN6NV**
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite	25 mm²
Seilquerschnitt Cu	25/25 mm²
Länge Phasenseil A	200 mm
Länge Phasenseil B	400 mm
Länge Phasenseil C	600 mm
Länge Erdseil	500 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	4,9 kA
Anschließteile am Außenleiter	M10-Anschlussschrauben
Werkstoff Anschlussschrauben	**Cu-Legierung/gal Sn**
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C

Stammdaten	
Nettogewicht	1.563 kg/st
GTIN (EAN)	4013364163782
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil