Produktdatenblatt: EuK-Vorrichtung TI, mit erdseitigem Hakenkabelschuh

EKV3 25TI HK VUKMT58 (VUKMT58)



Zur wahlweisen Montage der Erdungsklemmen EK I FL20 DGF bzw. EK FL20 FS.
Für Kabelverteilerschränke (KVS).

Typ	**EKV3 25TI HK VUKMT58**
Art-Nr.	**VUKMT58**
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite	25 mm²
Seilquerschnitt Cu	25/25 mm²
Länge Phasenseil A	200 mm
Länge Phasenseil B	400 mm
Länge Phasenseil C	600 mm
Länge Erdseil	500 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	4,9 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	1.251 kg/st
GTIN (EAN)	4013364163799
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.