



3-Phasen-Stromschienen

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

3-Phasen-Stromschiene

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Abhängezubehör	nein [-]
Mechanisches Zubehör	nein [-]
Zubehörfarbe	ALU
Elektrische Kenndaten	
Elektrisches Zubehör	Nein [Nein]
Schaltkreis	3C [3-Phasen-Stromschiene]


Mechanische Kenndaten	
Gesamte Länge	3000 mm
Länge	3000 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen]
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871155938108400
Bestell-Produktname	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

3-Phasen-Stromschienen

EAN/UPC - Produkt	8711559381084
Bestellcode	38108400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	1
Material-Nr. (12NC)	910500188615

Nettogewicht (Einzelteil)	2,600 kg
---------------------------	----------

Abmessungsskizzen



3-circuit square RCS750

