



DALI Stromschienen

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

DALI Stromschienen, Normal, Aluminium, Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgedandelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------------|---|
| Zubehörfarbe | Aluminium |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Schutzart (IP) | IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen] |
| IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Glühfadentest | Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1) |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1) |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871869606529700 |
| Bestellcode | 06529700 |
| Material-Nr. (12NC) | 910502500041 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 3,990 kg |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718696065297 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 1 |
| EAN Umverpackung | 8718696065297 |

DALI Stromschienen

Abmessungsskizzen

