

SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A (105 272)



Maßbild SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A



Typ	SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Art.-Nr.	105 272
Werkstoff Stützrohr	GFK / AI
Länge Stützrohr	1990 mm
Länge Fangspitze	500 mm
Werkstoff Fangspitze	NIRO
Transportlänge	1990 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Durchmesser Ø Außen AI (Klemmbereich)	40 mm
Länge der Isolierstrecke	1070 mm
Wandstärke	3 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	40 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 1890 mm, 1x HVI light innen) 240 km/h
Max. freie Länge	1890 mm
Min. Einspannlänge	600 mm
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	2.300 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255777
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.