SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A (105 274)





Maßbild SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A

Typ	SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Art.-Nr.	**105 274**
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	2640 mm
Länge Fangspitze	500 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Transportlänge	2640 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Durchmesser Ø Außen Al (Klemmbereich)	40 mm
Länge der Isolierstrecke	1070 mm
Wandstärke	3 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	40 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 2540 mm, 1x HVI light innen) 240 km/h
Max. freie Länge	2540 mm
Min. Einspannlänge	600 mm
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	3.200 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255814
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Klemme für Parallelverbinder • : Klemme für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil