

SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A (105 280)


Maßbild SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL



Typ	SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
Art.-Nr.	105 280
Werkstoff Stützrohr	GFK / AI
Länge Stützrohr	2640 mm
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	NIRO
Transportlänge	2640 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Durchmesser Ø Außen AI (Klemmbereich)	40 mm
Länge der Isolierstrecke	1070 mm
Wandstärke	3 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	40 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 3040 mm, 1x HVI light innen) 201 km/h
Max. freie Länge	3040 mm
Min. Einspannlänge	600 mm
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten

Nettogewicht	3.590 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255838
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.