


SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A (105 288)



Maßbild SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK



Typ	SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
Art.-Nr.	105 288
Werkstoff Stützrohr	GFK / AI
Länge Stützrohr	2875 mm
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	NIRO
Transportlänge	2875 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Länge der Isolierstrecke	1070 mm
Wandstärke	3 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	60 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	149 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Stammdaten	
Nettogewicht	4.550 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364256040
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.