# UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID (377 250)






Maßbild UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID

Für die Anwendung im Innenbereich (H07V-K)
Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

| **Typ** | **UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID** |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | **377 250** |
| Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
| Werkstoff Kabelschuh | **Cu/gal (Ni)Sn** |
| Werkstoff Seil | **Cu** |
| Kabel | H07V-K |
| Querschnitt | 50 mm² |
| Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
| Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
| Isolierung | PVC schwarz |
| Temperaturbereich | -30 °C ... +80 °C |
| Seilausführung | flexibel |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | I imp 100 kA |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.021 kg/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364494725 |
| VPE | 1 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • www.dehn.de



: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Klemme für Parallelverbinder • : Klemme für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil