

ISP 36 PVC A3... (763 231)



Mit Aufnahmevorrichtung mit Bajonettbolzen zum Einbringen und Herausnehmen mit der Arbeitsstange auf Führungsschienen.

Der Plattentyp kann auch mit einem Langloch und einer Aufnahmevorrichtung ausgerüstet werden (Schwenkschubplatte). Die Betätigung erfolgt dann mit einer Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf.

Bei Plattengrößen über 1 m² wird eine Bedienung durch 2 Personen erforderlich. In diesem Fall sind zwei Aufnahmen für Arbeitsstangen notwendig.

Darüber hinaus kann die Platte zur leichteren Handhabung mit Laufrollen geliefert werden.

Typ	ISP 36 PVC A3...
Art.-Nr.	763 231
Bemessungsspannung (U _n)	bis 36 kV
Norm	DIN VDE 0682-552
Anwendung	Nur in Innenraumanlagen verwenden
Werkstoff	Hart-PVC
Stammdaten	
Nettogewicht	8.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39204990
GTIN (EAN)	4013364081581
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Führungsschienen und sonstiges Zubehör sind im Erfassungsbogen (DEHN-Formblatt-Nr. 2090) aufgeführt.