

ISP 36 PVC A4... (763 241)



Mit Grifföffern (ohne zusätzliche Markierungen) zum Einsatz in fabrikfertigen Schaltfeldern. Anstelle der Grifföffner können die Platten auch mit einer Griffkante (Höhe mindestens 35 mm) geliefert werden.

Die Platte wird durch einen Schlitz in die geschlossene Anlage eingeschoben.

Der Schutz beim Einbringen und Herausnehmen muss durch die Schutzvorrichtung der Anlage gegeben sein.

In typgeprüften Schaltanlagen nach DIN VDE 0670-6 und 7 oder DIN VDE 0671-200 (EN/IEC 62271-200) dürfen isolierende Schutzplatten nur in Abstimmung mit dem Schaltanlagenhersteller verwendet werden.

Typ	ISP 36 PVC A4...
Art.-Nr.	763 241
Bemessungsspannung (U _n)	bis 36 kV
Norm	DIN VDE 0682-552
Anwendung	Nur in Innenraumanlagen verwenden
Werkstoff	Hart-PVC
Stammdaten	
Nettogewicht	8.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39219090
GTIN (EAN)	4013364081598
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Führungsschienen und sonstiges Zubehör sind im Erfassungsbogen (DEHN-Formblatt-Nr. 2090) aufgeführt.