HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A (819 255)





Maßbild HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK

Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm

Typ	HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
Art.-Nr.	**819 255**
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	1990 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Fangspitze	500 mm
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Farbe Leitung	grau
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 7000
Querschnitt Seele	19 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 45 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PVC**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
PA-Anschlussleitung	Band **NIRO** 1000 x 18 x 0,4 mm
Werkstoff Anschusselemente	**NIRO**
Mindestbestelllänge	6 m
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 1890 mm, 1x HVI light innen) 240 km/h
Max. freie Länge	1890 mm
Min. Einspannlänge	600 mm
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	5.677 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255371
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.