



DCC/RC 2 (994 104)

- Hochstromfestigkeit 100 kA (4/10 µs)
- Schnelle Werteerfassung
- Korrosionsfest
- Mechanisch stabil
- Wasserdicht
- Wartungsfrei
- Hilfskontakte (FM) optional erhältlich



Maßbild DCC/RC 2

Typ	DCC/RC 2
Art.-Nr.	994 104
Technische Daten	
Anzeige-Zählwerk	sechsstellig
Minimale Empfindlichkeit des Zählstromes	100 A (8/20 µs)
Maximale Hochstromstoßfestigkeit	100 kA (4/10 µs)
Spannungsabfall bei 20 kA (8/20 µs)	1 kV s
Maximale Zählgeschwindigkeit	5 Zählvorgänge pro Sekunde
Gehäusewerkstoff	pulverbeschichtetes Aluminium
Farbe	grau
Erdseitige Anschlussart	Gewindebolzen M12 mit zwei Muttern NIRO
Phasenseitige Anschlussart	Gewindebolzen M12 mit zwei Muttern NIRO
Gehäusebefestigung	rückseitige Lasche / M12 bzw. zusätzlicher Winkel
FM-Kontakt / Kontaktform	Schließer
Schaltleistung AC	250 V / 0,5 A
Länge 2-Drahtkabel Schließer	ca. 0,4 m
Stammdaten	
Nettogewicht	1.736 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303900
GTIN (EAN)	4013364542204
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.