

## EKV3 25TI DG VSUN6NV (VSUN6NV)



Typ	EKV3 25TI DG VSUN6NV
Art.-Nr.	VSUN6NV
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phaseseite	25 mm <sup>2</sup>
Seilquerschnitt Erdseite	25 mm <sup>2</sup>
Seilquerschnitt Cu	25/25 mm <sup>2</sup>
Länge Phaseleit A	200 mm
Länge Phaseleit B	400 mm
Länge Phaseleit C	600 mm
Länge Erdleit	500 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	4,9 kA
Anschleißteile am Außenleiter	M10-Anschlussschrauben
Werkstoff Anschlussschrauben	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C

### Stammdaten

Nettogewicht	1.563 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163782
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.