

## Anbausteckdose mit Neigung - mit Schließer- und Öffnerkontakt, Flansch 85x85




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120584
EAN	4024941014724
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	112mm
Flanschmaß vertikal	85mm
Flanschmaß horizontal	85mm
Bohrlochabstand vertikal	70mm
Bohrlochabstand horizontal	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 20°
	Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,137 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941014724
Länge	112 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0,138 kg
Volumen	809,2 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831000
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,503 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 76

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	4	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°