

## Unterputzsteckdose - Flansch 91x91, Befestigung 53x53





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	147
EAN	4024941001472
Produktgruppe	Unterputz-Steckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Geräte-Höhe	91mm
Geräte-Breite	91mm
Geräte-Tiefe	80mm
Flanschmaß vertikal	91mm
Flanschmaß horizontal	91mm
Bohrlochabstand vertikal	53mm
Bohrlochabstand horizontal	53mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,25 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831215
Länge	258 mm

Logistikdaten	
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,649 kg
Volumen	8.750 ccm



4 MB 15

Ampere	16	16	32				
Polzahl	3	5	5				
a □	91,0	91,0	91,0				
c	15,2	15,2	29,0				
e	50,0	50,0	63,0				
f	30,0	30,0	47,0				
h ø	18,5	18,5	22,5				
k	91,0	91,0	109,0				
l ø	18,5	18,5	18,5				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	10				