


TE 20 1000 Z STTZN (620 101)



Maßbild

<b>Typ</b>	TE 20 1000 Z STTZN
<b>Art-Nr.</b>	620 101
<b>Werkstoff</b>	St/tzn
<b>Stablänge (l1)</b>	1000 mm
<b>Durchmesser Ø (d1)</b>	20 mm
<b>Zapfendurchmesser</b>	12 mm
<b>Feuerverzinkung Einzelwert:</b>	~70 µm
<b>Feuerverzinkung Mittelwert:</b>	≥ 55 µm
<b>Zugfestigkeit</b>	410 N/mm <sup>2</sup>
<b>Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug)</b>	ca. 22000 N
<b>Spezifischer Leitwert</b>	≥ 6,66 m / Ohm mm <sup>2</sup>
<b>Spezifischer Widerstand</b>	≤ 0,15 Ohm mm <sup>2</sup> / m
<b>Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)</b>	7,9 kA
<b>Normenbezug</b>	DIN EN 62561-2
<b>Stammdaten</b>	
<b>Nettogewicht</b>	2,5 kg/st
<b>Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)</b>	85389099
<b>GTIN (EAN)</b>	4013364021860
<b>VPE</b>	6 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.