DSRT FS 12 1.5 (782 085)





Maßbild

Faseroptischer Sensor DSRT FS zur Erfassung von Lichtbögen. Anschluss von einem Sensor an jeden Sensoreingang des Gerätes DSRT DD FS möglich.

Typ	**DSRT FS 12 1.5**
Art-Nr.	**782 085**
Sensorlänge	12 m
Aktive Sensorlänge	9 m
Durchmesser	1,2 mm
Biegeradius	50 mm
Untere Ansprechschwelle (I_{parc})	5 kA
Detektionsradius	360°
Max. Abstand zum Störlichtbogen	max. 10 cm
Betriebstemperatur (T_U)	–5 °C ... +85 °C

Stammdaten	
Nettogewicht	70 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90314990
GTIN (EAN)	4013364273443
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil