ATK 120 ..M NS (785 468)

- Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
- Zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen
- Verschiedene Längen, Breiten, Stärken und Farben



Typ	**ATK 120 ..M NS**
Art-Nr.	**785 468**
Klasse	0
Nennspannung bis (U_N)	1000 V
Werkstoff	PVC
Länge	beliebig bis 25 m *)
Breite	1200 mm
Dicke	1,0 mm
Farbe	transparent
Mindestbestelllänge	500 mm
Norm	DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)

Stammdaten	
Nettogewicht	1,64 g/mm
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39204390
GTIN (EAN)	4013364088757
VPE	500 MM

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Länge bei Bestellung angeben!
Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil