

APC 63C M (785 881)



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnahmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)

A Körpergröße: ohne Schuhe, vom Scheitelpunkt bis Fußwurzeln
Body size: without shoes, from the top of your head to the soles of your feet

B Brustumfang: unterhalb der Arme, über den höchsten Stellen der Brust ausgehend um den Körper messen
Chest measurement: measure under your arms around the widest part of your chest

C Bundumfang: ohne zu schnüren, rings um die Taille messen
Waistband: measure around your waist with the tape measure snug but not digging in

D Hüftweite: Maßband ausgehend um die stärkste Stelle der Hüften führen und messen
Hip size: measure with the tape measure around the widest part of the hips

E Schrittlänge: von den Seiten vom Scheitelpunkt zum Scheitelpunkt messen
Inside leg length: measure from the crotch to the hemline

F Ärmellänge: vom Scheitelpunkt über den Ellenbogen bis Handgelenk nach unten messen
Sleeve length: measure from the top of the shoulder over the elbow to the wrist bone

DEHNcare ArcFit HLP 63

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)		48	50/52	52/54	56/58	58/60	62/64	64/66
Bestellgröße / Ordering size	S	M		L		XL		2XL
		52/54	56/58	60/62	64/66	68/70	72/74	
Körpergröße / Body size	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190	190-195	195-200	200-205
Brustumfang / Chest measurement	105-110	108-113	114-119	120-125	126-131	132-137	138-143	144-149
Bundumfang / Waistband	80-90	85-95	100-105	108-113	114-119	120-125	126-131	132-137
Hüftweite / Hip size	100	105	110	115	120	125	130	135
Schrittlänge / Inside leg length	79,5	81,5	83,5	85,5	86,5	88,5	89,5	91,5
Ärmellänge / Sleeve length	64	65,5	67	68,5	70	71,5	73	74

Maßbild

NEU

Typ	APC 63C M
Art-Nr.	785 881
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
Material - Futter / Flies	Futter: Aramid (34%), Viskose FR (34%), Reg. Viskose (32%) / Flies: Viskose FR (85%), Para-Aramid (15%)
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	63 cal / cm ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	58 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Material - Oberstoff	Modacryl (46%), Viskose HT (22%), Viskose FR (18%), Para-Aramid (12%), Antistatika (2%)
Flächengewicht Oberstoff	225 g / m ²
Flächengewicht Futter / Flies	430 g / m ²
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959
Farbe	navy blue
Reißverschluss	rot
Größe (International)	50/52 (M)

Stammdaten	
Nettogewicht	1,8 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364539822
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.