Produktdatenblatt: Fangmast für Unterdachverlegung der HVI light Leitung

HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL (819 243)





Maßbild

Typ	HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
Art-Nr.	**819 243**
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	2875 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Fangspitze	1000 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Farbe Leitung	grau
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 7000
Querschnitt Seele	19 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 45 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PE**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
PA-Anschlussleitung	Band **NIRO** 18 x 0,4 mm
Werkstoff Anschusselemente	**NIRO**
Werkstoff PA-Anschlusselement	**NIRO**
Mindestbestelllänge	6 m
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	7,93 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255951
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil