# Technisches Datenblatt

## Artikelnummer:
## 111-03008 T30R




| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kabelbinder farbig |
| **Produktfamilie** | T-Serie in PA66 farbig |
| **Material** | Polyamid 6.6 (PA66) |
| **Farbe** | Blau (BU) |

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | innenverzahnt |
| **Betriebstemperatur** | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| **Brandschutzeigenschaften** | UL94 V2 |
| **Breite (W)** | 3,5 mm |
| **Bündel Ø max.** | 35,0 mm |
| **Bündel Ø min.** | 1,5 mm |
| **Dicke (T)** | 1,2 mm |
| **Gewicht pro Einheit (netto)** | 0,0007 kg |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Inhalt** | 100 ST |
| **Inhalt per** | Beutel |
| **Länge (L)** | 150 mm |
| **Lösbarer Verschluss** | Nein |
| **Mindesthaltekraft** | 135 N |
| **Verarbeitungswerkzeug** | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| **Verzahnung** | innenverzahnt |
| **Zulassungen/Normen** | IEC 60092 series |

HF RoHS

created on 14. March 2025, 11:40 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.