

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-05220

T50I



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis +195°C (500 h) in Polyamid 4.6
Produktfamilie	T-Serie in PA46
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	85,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0021 kg
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	300 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 60092 series

LFH ✓

RoHS ✓

