



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600

840 neutral white – elektronisches Betriebsgerät, schaltbar

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	Garantiedauer	3 Jahre
Farbe der Lichtquelle	840 neutral white	Konstanter Lichtstrom	Nein
Lichtquelle austauschbar	Nein	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	55
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	EU RoHS-konform	Ja
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Betriebsgerät inklusive	Ja	Elektrische Kenndaten	
Optiktyp	S	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120°	Eingangsfrequenz	50 or 60 Hz
Steuerungsschnittstelle	-	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W
Elektrischer Anschluss	Connection unit 2-pole	Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Kabel	No	Einschaltstrom	2,5 A
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	Einschaltzeit	0,095 ms
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	Leistungsfaktor (min.)	0.9
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]	Dimmen	
CE-Zeichen	ja	Dimmbar	Nein
ENEC-Zeichen	Nein		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Polycarbonate
Reflektor-Material	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonate
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	611 mm
Gesamte Breite	69 mm
Gesamte Höhe	59 mm
Farbe	Grau und Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	59 x 69 x 611 mm (2.3 x 2.7 x 24.1 in)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandal-geprüft]

Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	1800 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	>80
Anfängliche Farbsättigung	<5
Systemleistung	15 W

Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
----------------------------	--------


Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer	7,5 %
Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer	L70
von 50.000 Stunden, bei 25 °C	

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871016336007299
Bestell-Produktname	WT060C LED18S/840 PSU L600
EAN/UPC - Produkt	8710163360072
Bestellcode	36007299
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	911401876480
Nettogewicht (Einzelteil)	0,380 kg



Abmessungsskizzen



Typ	A	B	C	D	E	F	G
WT060C	69	59	120	611	120	120	120
WT060C	69	59	120	611	120	120	120
WT060C	69	59	120	611	120	120	120
WT060C	69	59	120	611	120	120	120

Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

