PRO HM 2620 E

Faltschachtel EAN 4007841 089504 Art.-Nr. 089504







2300 W















2300 W Leistung

Display Anzeige (LCD)

50 - 700°C

Stufenlos einstellbar

150 - 500 l/Min.

VDE

Funktionsbeschreibung

Leistung und fortschrittliche Technologie bietet das HeatMatic 2620 E Heißluftgebläse höchste Präzision für professionellen Anwendungen und ist dabei auch noch leicht, ergonomisch und absolut robust.

Technische Daten

Temperatur	50 - 700 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufenlos
Programmierfunktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja
Cool-Funktion	Ja
Motor, Typ	Bürstenlos
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std

Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Heizelement austauschbar	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Feinstaubfilter	Ja
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	358 x 91 x 95 mm
VPE1, Nettogewicht	1,16 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089504
Netzstecker	Typ E+F
Leistung	2300 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 084967 Andrückrolle Silikon Ø 35 mm

Heißluftgebläse - Professional Line

PRO HM 2620 E

Faltschachtel EAN 4007841 089504 Art.-Nr. 089504



Zubehör

EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 009090	Flachdüse 60x2 mm für Bitumen
EAN 4007841 010409	Siebreflektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 010263	Schnellschweißschuh 3mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 034986	Nahtprüfer
EAN 4007841 011871	Lötreflektordüse
EAN 4007841 009083	Flachdüse 40x2 mm gelocht
EAN 4007841 092016	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 009076	Runddüse verlängert Ø 5 mm
EAN 4007841 092313	Runddüse Ø 10 mm

Technische Änderungen vorbehalten