HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A (819 257)




Immagine indicativa



Tipo Art.	HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A 819 257
Materiale tubo portante	PRFV / Al
Lunghezza tubo portante	2640 mm
Lunghezza di trasporto	2640 mm
Materiale punta di captazione	INOX
Lunghezza punta di captazione	500 mm
Diametro Ø conduttura	20 mm
Colore conduttura	grigio
Materiale conduttura	Cu
Colore RAL	simile 7000
Sezione conduttore	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria)	≤ 45 cm
Materiale isolamento	PE
Materiale rivestimento	PVC
Caratteristiche rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10 mm
Conduttore equipotenzialità	piatto INOX 2200 x 18 x 0,4 mm
Materiale elemento collegamento	INOX
Ordine minimo	6 m
Max. velocità delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 2540 mm, 1 HVI light interna) 240 km/h
Lunghezza libera max.	2540 mm
Lunghezza di serraggio min.	600 mm
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	6,58 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364255395
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.