# NEW APJ OD OG 106 (787 824)



Immagine indicativa




Immagine indicativa

| Tipo<br>Art. | APJ OD OG 106<br>787 824 NEW |
|---|---|
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico ($W_{arc}$ o $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Materiale | Modacrilica (40%), viscosa (59%), agente antistatico (1%), membrana in poliuretano: lavorazione in meta-aramide (100%) |
| Grammatura | 330 g/m² |
| Materiale fili di cucitura | Kevlar (100%) |
| Norma | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Colore principale | arancione fluorescente |
| Colore secondario | grigio |
| Cerniera | rosso |
| Taglia (internazionale) | 106 (L-L) |
| Codice modello | JOORGRRE0000P0000 |
| Peso | 1.060 g |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 62033911 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364491656 |
| Confezione | 1 pz. |

*) Tessuto esterno dopo il pretrattamento

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.