NEW APT OD OG F 54 (787 890)



Immagine indicativa



Immagine indicativa

Tipo Art.	APT OD OG F 54 787 890 NEW
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Energia arco elettrico (W_{arc} o W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiale	Modacrilica (40%), viscosa (59%), agente antistatico (1%), membrana in poliuretano: lavorazione in meta-aramide (100%)
Grammatura	330 g/m²
Materiale fili di cucitura	Kevlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Colore principale	arancione fluorescente
Colore secondario	grigio
Cerniera	rosso
Taglia (internazionale)	54 (3XL/4XL)
Codice modello	TOORGRRE0000P0
Peso	748 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	62034911
Codice GTIN (EAN)	4013364492141
Confezione	1 pz.

*) Tessuto esterno dopo il pretrattamento

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.