

Ficha técnica

Fita de aço em aço, galvanizado

Ref.: 5019355



- Utilizável como derivação e condutor de ligação à terra conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Revestimento de zinco: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (aprox. $70 \text{ }\mu\text{m}$ no valor médio)
- Para proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de ligação à terra e ligações equipotenciais em anel



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5019355
Tipo	5052 DIN 40X4
Designação 1	Fita de aço
Designação 2	Rolo de 40m e 50kg
Fabricante	OBO
Dimensão	40x4mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	40
Unidade de quantidade	Metro
Peso	128 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Fita de aço em aço, galvanizado

Ref.: 5019355



Dimensões



Largura	40 mm
Altura	4 mm
Medida B	40 mm
Medida H	4 mm

Dados técnicos

Rolo normal (aprox. kg)	51
Rolo normal (aprox. m)	40
Length tolerance $\pm$	5 %
Secção	160 mm ²