

Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo N dupla, placa de pressão metálica, FT

Ref.: 1187003



Abraçadeira BBS tipo N, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 2 cabos individuais em perfil C. Para largura de rasgo 11 - 12 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Vários cabos devem ser separados por placas duplas. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1187003
Tipo	BS-N2-M-12 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS 2056
Designação 2	dupla
Fabricante	OBO
Dimensão	08-12mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,262 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	0,1386 kg CO ₂ e / 1 Peça


Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo N dupla, placa de pressão metálica, FT

Ref.: 1187003



Dimensões



Comprimento	22,5 mm
Largura	17 mm
Altura	52 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	17 mm
Medida C	28 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	52 mm
Medida L	46 mm
Medida t	1,5 mm

Dados técnicos

Número de cabos/tubos	2
para diâmetro de tubo máx.	12 mm
para diâmetro de tubo mín.	8 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) máx.	12 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) mín.	11 mm
Rosca	M6
Livre de halogéneos	sim
Comprimento exterior	28 mm
Máx. Binário de aperto	3 Nm
Com placa de plástico	não
Com placa metálica	sim
Tipo de montagem	Perfil
Largura de rasgo	10 mm
Intervalo de aperto D máx.	12 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço
Com contraplaca	não
Material da cuba	Aço