
Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa DKS 60 FT

Ref.:: 6085539



DKS 60 = Sistema de caminhos de cabos em chapa com altura lateral de 60 mm.
Sistema de caminhos de cabos em chapa com 30% de perfuração, conforme a directiva VdS 2092, para a aplicação sob sistemas de sprinklers.
Passagem de cabos na base a partir de 200 mm de largura.
As respectivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.:	6085539
Tipo	DKS 650 FT
Designação 1	Caminho de cabos em chapa DKS
Designação 2	perfurado, com entrada de cabo
Fabricante	OBO
Dimensão	60x500x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	607 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	16,3795 kg COe / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa DKS 60 FT

Ref.:: 6085539

Dimensões



Dimensão	60 x 500
Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	500 mm
Largura	20 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espessura das chapas	0,06 in
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	500 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Base perfurada	1
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	298 cm²
Secção transversal útil	29800 mm²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa DKS 60 FT

Ref.:: 6085539

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,5m	3 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	2,25 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	1 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,65 kN/m




Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo DKS 60

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga supor-
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios