

Ficha técnica

Cotovelo, 3 vias, altura da calha 58 mm

Ref.: 7400667



Cotovelo (2 peças) para a alteração vertical do sentido das calhas de instalação no pavimento de betonilha (remates da parede, pontos de entrada). Compatível apenas com o UZD250-4/350-4.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7400667
Tipo	KV3 35058-2
Designação 1	Cotovelo
Designação 2	3 vias para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensão	430x177,7x177,7
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	138,24 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,8106 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cotovelo, 3 vias, altura da calha 58 mm

Ref.: 7400667



Dimensões



Comprimento	178 mm
Largura	350 mm
Altura	58 mm
Medida a	120 mm
Medida b	110 mm
Medida h	58 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	2
Número de vias	3 St.
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betoniha	sim
Largura da calha mín.	350 mm
Altura da calha mín.	58 mm
Secção transversal, calha a	6341 mm ²
Secção transversal, calha b	6112 mm ²