

# Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 3 compartimentos, altura da calha 28 mm

Ref.: 7400287



Calha de pavimento (2 peças) para colocação dos cabos e fios em sistemas de pavimentos cobertos de betonilha, de acordo com a norma EN 50085-2-2. Base e tampa da calha contínua. Com separador na base da calha. Capacidade de carga máxima até 1,5kN.

As paredes laterais perfiladas proporcionam uma função de encaixe para encaixar a tampa da calha na base. O reforço das esferas na tampa da calha servem para a estabilização.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 7400287                           |
| Tipo                                   | S3 35028-2                        |
| Designação 1                           | Calha de pavimento, 2 peças       |
| Designação 2                           | 3 vias                            |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 2000x350x28                       |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 2                                 |
| Unidade de quantidade                  | Metro                             |
| Peso                                   | 503,717 kg                        |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                          |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 11,244 kg CO2e / 1 Metro          |


# Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 3 compartimentos, altura da calha 28 mm

Ref.: 7400287



## Dimensões



|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 350 mm   |
| Altura      | 28 mm    |
| Medida a    | 120 mm   |
| Medida b    | 110 mm   |
| Medida h    | 28 mm    |

## Dados técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Número de divisórias fixas             | 2                    |
| Número de vias                         | 3 St.                |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão                 |
| Placa de fundo                         | sim                  |
| Áreas de aplicação                     | em chão de betonilha |
| Separável                              | não                  |
| Largura da calha mín.                  | 350 mm               |
| Altura da calha mín.                   | 28 mm                |
| Secção transversal útil                | 8722 mm <sup>2</sup> |
| Tampa amovível                         | sim                  |
| Secção transversal, calha a            | 2944 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal, calha b            | 2834 mm <sup>2</sup> |
| Carga vertical, grande área            | até 1.500 N          |