

Ficha técnica

União, condutora, para EÜK-2

Ref.: 7400996



União para montagem em calhas de pavimento para betonilha. A união encaixa-se nas paredes laterais da calha.
A condutividade elétrica é assegurada pela função de encaixe.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7400996
Tipo	VL 350-2
Designação 1	União
Designação 2	condutora para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensão	423x75x28,2
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	54,58 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	1,2825 kg CO ₂ e / 1 Peça


Ficha técnica

União, condutora, para EÜK-2

Ref.: 7400996



Dimensões



Comprimento	423 mm
Largura	75 mm
Medida a	350 mm



Dados técnicos

Versão	Patilha
Placa de fundo	sim
Possibilidade de montagem de vedante	não
Apropriado para junta de dilatação	sim
Largura da calha mín.	350 mm
Altura da calha máx.	58 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Com ligação equipotencial	sim
Tampa amovível	sim